

## Fluxsen Separadores centrífugos en Línea

### Especificaciones

#### Separadores FSX

MODELO	GASTO			Entrada/Salida		Purga		volumen de recolección	Peso aprox. Kg	Peso en función Kg
				Roscada		cm	inch			
	lps	m3/hr	gpm	cm	inch			cm	inch	
FSX-0.50	0.30-0.70	1.00-2.52	4.7-11	1.27	1/2	1.91	3/4	2.30	20.50	30.00
FSX-0.75	0.70-1.25	2.52-4.50	11-19.8	1.91	3/4	1.91	3/4	2.30	20.50	30.00
FSX-1.00	1.25-2.00	4.50-7.20	19.8-31.7	2.54	1	1.91	3/4	2.30	30.00	40.00
FSX-1.25	1.80-3.05	6.48-10.98	28.5-48.3	3.17	1 1/4	1.91	3/4	2.30	32.00	40.00
FSX-1.50	2.80-4.45	10.08-16.02	44.3-70.5	3.81	1 1/2	1.91	3/4	2.30	35.00	40.00
FSX-2.00	4.00-6.80	14.40-24.48	63.4-107.8	5.08	2	1.91	3/4	5.00	44.00	62.00
FSX-2.50	6.00-9.80	21.60-35.28	95.1-155.3	6.35	2 1/2	1.91	3/4	5.00	45.00	66.00
FSX-3.00	9.30-18.00	33.48-64.80	147.7-285.3	7.62	3	2.54	1	10.00	60.00	87.00

#### Separadores FLX

MODELO	GASTO			Entrada/Salida		Purga		volumen de recolección	Peso aprox. Kg	Peso en función Kg
				Bridada		Principal	Auxiliar			
	lps	m3/hr	gpm	cm	inch			3.8 cm (1.5")	2.5 cm (1")	
FLX-04	18-35	64-126	285-555	10.2	4	3.8 cm (1.5")	2.5 cm (1")	15	135.00	185
FLX-05	30-52	108-198	475-827	15.2	6	3.8 cm (1.5")	2.5 cm (1")	45	185.00	275
FLX-06	45-75	162-270	713-1188	15.2	6	3.8 cm (1.5")	2.5 cm (1")	45	215.00	325
FLX-08	65-105	234-378	1030-1665	20.3	8	3.8 cm (1.5")	2.5 cm (1")	95	280.00	540
FLX-10	105-195	378-702	1665-3090	25.4	10	3.8 cm (1.5")	2.5 cm (1")	210	430.00	900
FLX-12	155-275	558-990	2460-4360	30.5	12	5.1 cm (2")	3.8 cm (1.5")	260	645.00	1250
FLX-14	185-345	666-1242	2933-5470	35.6	14	5.1 cm (2")	3.8 cm (1.5")	320	860.00	1750
FLX-16	250-465	900-1674	3965-7370	40.6	16	7.6 cm (3")	3.8 cm (1.5")	380	950.00	2260
FLX-18	330-580	1188-2088	5230-9195	45.7	18	7.6 cm (3")	3.8 cm (1.5")	440	1,280.00	2950
FLX-20	495-800	1782-2880	7847-12680	50.8	20	7.6 cm (3")	3.8 cm (1.5")	660	1,690.00	4170

#### Condiciones de garantía

Los desarenadores están garantizados por 5 años contra defectos de fabricación en sus partes.

Esta garantía queda invalidada si el equipo es abierto, alterado o modificado, si el daño es causado por agentes químicos o instalaciones diferentes a las recomendadas por el fabricante.

Esta garantía no ampara el equipo de bombeo

**Agua y Aire Sistemas, s.a. de c.v.**

Michoacán, México, tel./fax: 52 (753) 537 7272

[www.aguayaire.com/desarenadores.htm](http://www.aguayaire.com/desarenadores.htm)

[info@aguayaire.com](mailto:info@aguayaire.com)