

Fluxsen Separadores centrífugos para Pozo

Especificaciones

Especificaciones		Desarenadores de línea				(fabricados en acero al carbón)				
MODELO	GASTO		COLUMNA		EXTERIOR DESARENADOR		ADEME MINIMO		LONG.	PESO APROX.
	lps	gpm	cm	inch	cm	inch	cm	inch	m	kg
DL-2.5	3-11	48-174	6.35	2.5	11.43	4 1/2	15.24	6	2.20	35
DL-3	8-16	127-254	7.62	3	14.13	5 9/16	20.32	8	2.60	53
DL-4	10-20	159-317	10.16	4	16.83	6 5/8	20.32	8	3.00	90
DL-6	20-40	317-634	15.24	6	21.91	8 5/8	25.40	10	3.20	130
DL-8	35-70	555-1110	20.32	8	27.31	10 3/4	30.48	12	3.40	160
DL-8B	55-90	872-1427	20.32	8	32.38	12 3/4	35.56	14	3.80	203
DL-10	65-115	1030-1823	25.40	10	35.56	14	40.64	16	4.00	240

Especificaciones		Desarenadores Especiales (ademes reducidos)				(fabricados en acero al carbón)				
MODELO	GASTO		COLUMNA		EXTERIOR DESARENADOR		ADEME MINIMO		LONG.	PESO APROX.
	lps	gpm	cm	inch	cm	inch	cm	inch	m	kg
DE-6A	25-35	317-555	15.24	6	16.83	6 5/8	20.32	8	3.00	105
DE-6B	35-45	555-713	15.24	6	16.83	6 5/8	20.32	8	3.20	105
DE-8A	40-60	634-951	20.32	8	21.91	8 5/8	25.40	10	3.50	135
DE-8B	60-90	951-1427	20.32	8	21.91	8 5/8	25.40	10	3.60	135
DE-8C	80-110	1268-1744	20.32	8	27.31	10 3/4	30.48	12	3.70	165
DE-10A	100-130	1585-2060	25.4	10	32.38	12 3/4	35.56	14	3.90	215
DE-10B	115-155	1823-2457	25.4	10	35.56	14	40.64	16	4.20	285

Para bombas sumergibles se requiere instalar una camisa de acero al carbón del largo de la bomba / motor + 20 cm

Condiciones de garantía

Los desarenadores están garantizados por 5 años contra defectos de fabricación en sus partes.

Esta garantía queda invalidada si el equipo es abierto, alterado o modificado, si el daño es causado por agentes químicos o instalaciones diferentes a las recomendadas por el fabricante.

Esta garantía no ampara el equipo de bombeo

Agua y Aire Sistemas, s.a. de c.v.

Michoacán, México, tel./fax: 52 (753) 537 7272

www.aguayaire.com/desarenadores.htm

info@aguayaire.com